

## Poker di macchine

# per il riciclaggio del verde



Abbiamo visitato la sede produttiva di Verdeambiente, una delle più importanti realtà a livello nazionale per la produzione di Ammendante compostato verde (compost), in cui operano quattro pale gommate Volvo che fanno valere la loro caratteristica di infaticabili lavoratrici in un ambiente particolarmente polveroso, in cui movimentano 70.000 t di materiale ogni anno.

di Marco Giussani

**N**ei paesi che compongono la provincia comasca non è raro imbattersi in piattaforme ecologiche che, oltre al classico lavoro di raccolta di vari e disparati materiali derivanti dalla differenziazione dei rifiuti, offrono interi container di compost a uso e consumo degli abitanti, che li utilizzano per fertilizzare i loro piccoli e grandi orti. Ma da dove viene questo compost? La risposta l'abbiamo avuta andando a visitare la sede operativa di Verdeambiente,

società di Cirimido (Co) che si occupa esclusivamente della produzione di questo materiale di derivazione naturale.

### Dall'esperienza Peverelli una realtà tutta verde

Verdeambiente, in cui trovano occupazione due impiegati e i quattro operatori che manovrano le pale e i trituratori, è parte integrante del gruppo Peverelli di Fino Mornasco (Co), un'azienda storica dell'area comasca, sorta nel 1881 e che da sempre opera nel mondo del giardinaggio. «Verdeambiente

– ci spiega Gaetano Peverelli titolare della società – si occupa di compostaggio del verde. Attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti recuperiamo il verde (derivante da sfalci d'erba, potatura di piante e arbusti, eccetera) trasformandolo in ammendante compostato verde. Non si tratta di compost misto, ma solo di verde: il materiale che viene raccolto e trasformato è solo verde puro che deriva dalla manutenzione di parchi e giardini. Viene raccolto nelle piattaforme ecologiche di circa 200 comuni che

### DATI TECNICI VOLVO L150F

Motore	Volvo D12D LD E3
Potenza massima	210 kW a 1.400-1.700 giri/min
Coppia massima	1.432 Nm a 1.400 giri/min
Forza di strappo	184,7 kN
Carico di ribaltamento statico alla massima sterzata	15.280 kg
Benne	3,1-12 m <sup>3</sup>
Peso operativo	23-26 t
Pinze per tronchi	1,6-3,5 m <sup>2</sup>
Pneumatici	26.5 R25 – 775/65 R29

insistono sulle intere province di Como e di Lecco, cui si aggiungono il 50-60% della provincia di Monza e una parte della provincia di Varese e di Milano. Sporadicamente ci arrivano richieste anche da aree decisamente più lontane come la provincia di Reggio Emilia o Mantova». Davvero imponente il quantitativo di materiale in entrata che si aggira attorno alle 70.000 t annue. Ovviamente il verde in entrata