

PELLE COMPACTE VOLVO

EC15



• **Puissance brute :**
ISO 9249 : 14 kW / 19 ch

• **Puissance nette :**
ISO 9249 : 11.3 kW / 15.5 ch

• **Masse opérationnelle :**
1435 - 1565 kg

• **Capacités du godet :**
16 - 60 l.

• **Profondeur de fouille maximum :**
2200 - 2520 mm

• **Indépendance de tous les mouvements et grande vitesse de travail** pour des temps de cycles plus courts et une productivité plus grande.

• Cabine et canopy **ROPS, TOPS** et **FOPS** pour une sécurité totale de l'opérateur.

• **Dimensions compactes.**

Un contrepoids **enveloppant** protège le compartiment arrière contre tous les chocs.

• **Très grande facilité d'entretien**

grâce à un accès facile au compartiment moteur et au compartiment hydraulique.

VOLVO

Une robustesse à toute épreuve

PELLE COMPACTE EC15

Encore plus de m³ à l'heure !

Comme toutes les Volvo, l'EC15 développe un niveau de performances impressionnant. Les efforts au godet et la profondeur de fouille se situent au meilleur niveau du marché pour vous faire gagner en productivité sur tous vos chantiers.



Le déport de la flèche pour travailler le long d'un mur

Le déport hydraulique de la flèche permet de réduire l'encombrement de la pelle et de travailler le long d'un mur.




Attache rapide

L'attache rapide exclusive permet d'accrocher rapidement un accessoire ou un godet sans quitter le poste de conduite.




Un arrière compact à l'abri des chocs

La forme très enveloppante du contrepoids assure une excellente protection de la machine contre tous les chocs.



Un robuste châssis supérieur

Le pivot à double chape multiplie par deux la surface d'appui sur le châssis et permet le montage d'un axe long pour une meilleure répartition des contraintes, donc moins d'usure et moins de prise de jeu.



Une hydraulique à la pointe de la technologie

Trois pompes alimentent chacune un circuit hydraulique séparé pour assurer une indépendance totale de chaque mouvement. Ainsi par exemple, l'orientation de la tourelle ou le relevage de la lame sont complètement indépendants de tous les mouvements de l'équipement ou de la translation. Le circuit accessoire bénéficie du cumul des deux pompes principales afin d'augmenter le débit d'huile disponible pour un brise-roche hydraulique.





Un moteur performant

Très silencieux et peu polluant, le moteur Diesel dispose d'une bonne réserve de puissance pour faire face à toutes les conditions de travail.



Des commandes souples et précises

La souplesse et la précision des commandes assistées permettent de réaliser vite et bien les travaux les plus délicats.




Entraînement direct de la couronne d'orientation

Ce moteur hydraulique entraîne directement la couronne, sans réducteur. Pas d'usure et aucun jeu dans l'entraînement de la couronne, donc aucun frais d'entretien n'est à prévoir.

Un très haut niveau de confort et de sécurité

PELLE COMPACTE EC15



Accès au poste de conduite en toute sécurité

Pour faciliter l'accès au poste de conduite, la portière de la cabine offre une large ouverture, et la console se bascule totalement. Le plancher et le seuil de cabine sont antidérapants et combinés à deux larges poignées de maintien.



Un plancher vaste et dégagé

Le plancher plat offre une importante surface disponible pour les pieds. La pédale de commande de l'accessoire hydraulique est positionnée à droite pour ne pas gêner l'accès. Elle se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée pour libérer de l'espace.



Une excellente visibilité

Grâce à la très grande surface vitrée de la cabine, la visibilité tout autour de la pelle est excellente. Ceci représente un élément important de sécurité pour les biens et les personnes se trouvant à proximité de la machine au travail, en particulier sur les chantiers étroits ou encombrés. La forme plongeante et très compacte du capot moteur assure également une bonne vision sur l'arrière.



Information du conducteur

Placé bien en vue du conducteur, le tableau de bord regroupe toutes les informations utiles au contrôle de la machine. Un clavier antivol, disponible en option, permet de bloquer le démarrage de la machine et les principales fonctions hydrauliques.



Une cabine spacieuse et confortable

La cabine de l'EC15 offre un confort et un silence de fonctionnement incomparables. Même les conducteurs de grande taille se sentent immédiatement à l'aise dans cette cabine aux dimensions généreuses.




Protection FOPS 1, ROPS et TOPS

La cabine et le canopy de l'EC15 bénéficient d'un très haut niveau de sécurité, garanti par les certifications FOPS 1 (protection contre les chutes d'objet), ROPS et TOPS (protections contre le renversement). La ceinture de sécurité fait partie de l'équipement standard.

Le contre poids basculant

Cette innovation fera date dans l'histoire des pelles compactes : le contrepoids assure une protection optimale de la partie arrière grâce à sa forme très enveloppante tout en libérant un accès total au compartiment moteur lorsqu'il est basculé. Le système de déverrouillage est très facile à manipuler et simplifie ainsi énormément toutes les opérations d'entretien et d'inspection.



Accoudoirs ergonomiques

Les manipulateurs courts à faible débattement évitent les mouvements de conduite trop amples et réduisent la fatigue. La position des avant-bras en appui sur les accoudoirs ergonomiques permet un contrôle très précis des manipulateurs.




Des flexibles libres en pied de flèche

Tous les flexibles qui alimentent la flèche sont montés libres, sans passer dans le pivot et sont raccordés à l'extérieur de la machine. Ils ne subissent ainsi ni frottement ni usure, et peuvent être facilement remplacés le cas échéant.



Un accès des deux côtés

Très utile pour travailler le long d'un mur : les deux consoles peuvent se relever pour permettre un accès des deux côtés.



Une robustesse à toute épreuve

La flèche et le bras incorporent des pièces en acier moulé dans toutes les zones de fortes contraintes. Tous les raccords hydrauliques sont protégés.



MOTEUR

Moteur Diesel 3 cylindres Mitsubishi L3E refroidi par eau.

Cylindrée 952 cm³
Puissance nominale (ISO 9249) 14.0 kW (19.0 ch) à 2800 tr/min
Puissance installée (ISO 9249) 11.4 kW (15.5 ch) à 2200 tr/min
Couple maxi (ISO 9249) 54 Nm à 1850 rpm
Alésage x course 76 mm x 70 mm



EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Tension 12 V
Batterie 12 V - 45 Ah
Alternateur 12 V - 40 A
Démarreur 12 V - 1.6 kW



SYSTEME HYDRAULIQUE

Circuit hydraulique à 3 pompes pour une indépendance totale de chaque mouvement :

Contrôle commandes hydrauliques assistées

Pompe double à engrenages pour les circuits de l'équipement (flèche, bras et godet) et de translation :

Débit maximum 2 x 16 l/min
Pression de service maximum 17 MPa (170 bar)

Pompe à engrenage pour les circuits de l'orientation, du déport et de la lame :

Débit maximum 11 l/min
Pression de service maximum 16.5 MPa (165 bar)

Circuit hydraulique double effet pour accessoires :

Débit maximum 32 l/min
Pression de service maximum 17 MPa (170 bar)



PERFORMANCES DU GODET

Effort de cavage 1510 daN
Effort d'arrachement 960 daN



SYSTEME D'ORIENTATION

L'orientation de la tourelle est assurée par un moteur hydraulique à Orbitrol qui entraîne directement (sans réducteur) une couronne à billes avec denture intérieure et graissage à distance.

Vitesse d'orientation 9 tr/min



CHASSIS INFERIEUR

Largeur hors-tout 980 mm*
Largeur des chenilles 230 mm
Tension des chenilles par piston à graisse
Hauteur de la lame 240 mm
Largeur de la lame 980 mm

* Un châssis large de 1200 mm est disponible en option.



SYSTEME DE TRANSLATION

Chaque chenille est entraînée par un moteur hydraulique à Orbitrol.

Vitesse maxi 2.0 km/h
Effort de traction maxi 1260 daN



CONTENANCES

Réservoir de gasoil 21 l
Capacité totale du circuit hydraulique 23 l
Carter d'huile moteur 3.6 l
Liquide de refroidissement 4.5 l



POIDS

Masse opérationnelle et pression au sol	Chenilles
	Caoutchouc
Version Canopy	1435 kg 0.28 kg/cm ²
Version Cabine	1565 kg 0.31 kg/cm ²

Masse de transport (selon la norme ISO 6016)	Chenilles
	Caoutchouc
Version Canopy	1328 kg
Version Cabine	1458 kg





NIVEAUX SONORES

Résultat des mesures dynamiques :


Niveau sonore extérieur (LwA) 95 dB(A)
Niveau sonore dans la cabine (LpA) 81 dB(A)
Niveau sonore sous le canopy (LpA) 81 dB(A)

Les niveaux sonores sont conformes à la directive 86/662 CEE et ses modificatifs.


DIMENSIONS



* Canopy



** Rayon avant avec déport maxi.



Godets			
	Largeur	Poids	Volume
	250 mm	25 kg	19 l
	300 mm	28 kg	24 l
	350 mm	30 kg	28 l
	400 mm	32 kg	33 l
	450 mm	35 kg	38 l
	500 mm	37 kg	43 l
	850 mm	43 kg	52 l
	1000 mm	47 kg	60 l

Bras	A	B	C*	C	D	E	F
	3410	2480	2200	2050	1500	3610	3710
	3550	2620	2450	2300	1740	3850	3940
	3740	2710	2520	2380	1950	3980	4070

* Profondeur de fouille avec la lame abaissée.

G	H	I	J	K	L	M	N	O
210	150	1045	1415	790	980*	3650	1325	210

* Option : 1200 mm

P	Q	R	S	T	U	V	W	X
240	230	450	1520	1230	2250	2190	980	1120

Données exprimées en mm


CAPACITES DE CHARGE EN ROTATION TOTALE (VERSION CABINE)

Ces valeurs sont données pour une machine sans godet ni attache rapide et équipée de chenilles caoutchouc, pour une charge soulevée en rotation totale sur 360°. La capacité de manutention représente 75% de la charge de basculement ou 87% de la limite hydraulique (norme ISO 10567).

Portée	1.00 m		1.50m		2.00 m		2.50 m		3.00 m		max : 3.40 m
		Z2				325 *	240	185			
	Z1	745 *	440	295	220	175					
	Z3	745 *	445	300	225						
	Z2			320	190 *	180					
	Z1	610 *	435	295	220	175	150				
	Z3	610 *	440	295	220	175					

* Limite hydraulique

Données exprimées en kg



EQUIPEMENT STANDARD

<p>Moteur Filtre à air sec. Dispositif de pré-chauffage électrique. Décanteur, pré-filtre et filtre à gasoil transparents. Tôle de protection du carter moteur. Réglage continu du régime moteur.</p> <p>Système électrique Batterie sans entretien 12 - 45 Ah Avertisseur sonore. Prise électrique 12 V pour lampe baladeuse.</p> <p>Châssis porteur Chenilles caoutchouc, largeur 230 mm. Lame de remblayage. Anneaux d'amarrage et de remorquage. Graissage à distance de la couronne d'orientation.</p> <p>Système hydraulique Distributeur hydraulique double effet supplémentaire pour un circuit accessoires avec pédale de contrôle repliable et circuit de retour direct de l'huile au réservoir hydraulique. Tuyautage du circuit accessoire (double effet + retour) jusqu'en pied de flèche. Commande assistée du déport hydraulique de la flèche par le manipulateur gauche.</p>	<p>Contrôles de l'avancement par leviers. Réfrigérant de l'huile hydraulique.</p> <p>Cabine (version cabine) Protection FOPS de niveau 1 (protection contre les chutes d'objets). Protection ROPS et TOPS (protections contre le basculement). Siège suspendu à réglages multiples, recouvert de vinyle. Plancher anti-dérapant et poignée de maintien pour l'accès au poste de conduite. Ceinture de sécurité. Cabine montée sur silent-blocs. Deux phares de travail. Chauffage et ventilation à deux vitesses. Réglage du chauffage en cabine. Vitre avant à ouverture assistée par deux vérins à gaz. Vitre latérale droite coulissante. Porte pouvant être maintenue en position ouverte. Pré-équipement radio (emplacement pour une radio et deux HP, antenne et câblage électrique déjà montés). Éclairage intérieur. Protection anti-corrosion de la cabine par cataphorèse. Essuie-glace et lave-glace sur la vitre avant. Sortie de secours par la vitre arrière.</p>	<p>Canopy (version canopy) Protection FOPS de niveau 1 (protection contre les chutes d'objets). Protection ROPS et TOPS (protections contre le basculement). Siège suspendu à réglages multiples, recouvert de vinyle. Plancher anti-dérapant et poignée de maintien pour l'accès au poste de conduite. Ceinture de sécurité. Un phare de travail sur le canopy.</p> <p>Instrumentation et contrôle Témoin de contrôle et d'alerte pour les fonctions suivantes : préchauffage, pression d'huile moteur, température d'eau, charge de la batterie, colmatage du filtre hydraulique, colmatage du filtre à air. Jauge à carburant. Compteur horaire. Dispositif d'arrêt automatique du moteur en cas de surchauffe ou de baisse de la pression d'huile.</p> <p>Équipement de terrassement et de manutention Flèche monobloc, longueur 1750 mm. Bras 900 mm. Déport hydraulique de la flèche sur 140°. Amortisseur de fin de course sur le vérin de flèche. Équipement de manutention pour une charge inférieure à</p>	<p>1000 kg (dispositif d'accrochage sur la bielle de godet et tableau de charge affiché dans le poste de conduite). Graissage à distance du pied de vérin de déport.</p> <p>Sécurité Dispositif de verrouillage des commandes de l'équipement de terrassement lorsque la console gauche est relevée pour accéder au poste de conduite. Dispositif de sécurité pour le démarrage du moteur : la console gauche doit être relevée pour actionner le démarreur. Accumulateur de pression sur le circuit d'assistance pour pouvoir poser l'équipement au sol en cas d'arrêt du moteur. Marteau brise-vitre (cabine). Boîte à outil fermant à clé.</p> <p>Homologation Matériel conforme à la directive "machines" 98/37 CEE. Insonorisation conforme à la directive 86/662 CEE et ses modificatifs. Dispositif de manutention conforme à la norme EN 474-5. Protection FOPS1 conforme à la norme ISO 3449. Protection TOPS conforme à la norme ISO 12117. Compatibilité électromagnétique (CEM) conforme à la directive 89/336 CEE et ses modificatifs.</p>
--	--	---	---

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

<p>Équipement de terrassement et de manutention Bras long (1150 mm). Bras télescopique 900-1225 mm Attache rapide d'accessoires à commande mécanique.</p> <p>Circuits hydrauliques pour accessoires Circuit pour brise-roche hydraulique avec retour direct au réservoir.</p>	<p>Circuit hydraulique pour accessoires double effet. Circuit hydraulique pour actionner une benne preneuse (ouverture/fermeture et rotation de la benne).</p> <p>Châssis inférieur Châssis large (largeur 1200 mm)</p>	<p>Éclairage Phare de travail additionnel sur la flèche. Phare de travail additionnel arrière. Gyrophare.</p> <p>Protection de l'environnement Huile hydraulique bio-dégradable. Pot d'échappement catalytique.</p>	<p>Confort et sécurité Autoradio (cabine). Anti-démarrage codé par clavier digicode (2 codes programmables). Coupe-circuit électrique. Protection arrière coupe-vent sur canopy.</p> <p>Divers Trousse d'outillage. Peinture spéciale personnalisée (spécifications RAL).</p>
---	--	---	---

Dans le souci d'adapter nos produits aux besoins des utilisateurs et à l'évolution des techniques, nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans préavis. Les illustrations ne représentent pas forcément l'équipement de série de la machine.

VOLVO

Volvo Construction
Equipment

Ref. No. 31 3 432 1100
Printed in France 2001.06
Volvo, Belley

French
CEX
2908159