

# LIVAB

**dumpers**

**DKD-10**

**DKD-15**



**LIHNELL VAGN AKTIEBOLAG · BRAÅS**

Telefon Norra Varend 0474/303 00

## LIVAB GER ER KVALITET



### LIVAB DKD - 10

Vid väg- och kraftverksbyggen, där transportererna går fram över obanade vägar i terräng där markgreppet är dåligt och där risken att "köra fast" är stor, har fordonskombinationen traktor — karddriven dumpervagn visat sig helt överlägsen. Transporterna av schaktmassor och fyllnadsmaterial, av grus och sprängsten från grustag och stenbrott har blivit avsevärt billigare och mera effektiva än tidigare.

#### ÖKAD FRAMKOMLIGHET ÄVEN VID DE TYNGSTA LASS

LIVAB drivna vagnar har en oöverträffbar framkomlighet, då traktorn utnyttjas till sista hästkraften. Obanad terräng eller kraftiga stigningar klarar vagnarna med fullt lass, då dragförmågan ökar med belastningen.

LIVAB patenterade specialdrag överför en del av vagnvikten till traktorns drivhjul och framhjul, för att under alla belastningsvariationer drivhjulstrycket och styrhjulstrycket är väl avpassade.

Dumpers DKD-10 och DKD-15 drives från traktorns kraftuttag över en kraftig växellåda med tre fram- och en backväxel. Växelspaken nås bekvämt från traktorns förarplats. Korgarna är som standard av 8 mm plåt med U-profilförstärkningar. Korgbotten består av 2×8 mm plåt med mellan-

# Det är **LIVAB** som sänker

#### LIVAB MODELL DKD-10

lastar cirka 10 ton. Dumperkorgen rymmer cirka 5,3 m<sup>3</sup> struket mått. Utan spridarläm kan t.ex. 6 m<sup>3</sup> sprängsten lastas. Den korta ramen gör ekipaget mycket lätt att vända där utrymmet är trångt. Däcken skyddas vid svängar av patenterade avbärarrullar.



#### UTRUSTNING

##### TRAKTORNS UTRUSTNING

Tryckluftutrustning  
Traktorn sändes vår fabrik för montering och provkörning före leverans.

##### EXTRA UTRUSTNING

Bakläm (s.k. spridarlämstyp)  
LIVAB specialdrag

## SERVICE - TRANSPORTER

lägg av ekplank. Längs korgens övre kant och bakkant ligger en extra kraftig UNP-balk. Den låga lasthöjden medger god sikt bakåt från traktorns förarplats. Skyddsgallret på korgens framkant är numera utfört i rörkonstruktion, vilket säkerställer en utmärkt sikt vid backning och vändning.

### KORGARNA ÄRO LASTVÄNLIGA

Om lastning sker med grävmaskin, hjullastare eller från fickor, går lastningen bekvämt och snabbast med Livabs korgar.

### SNABB OCH SÄKER HJÄLPUTRUSTNING

Bromsarna är som standard indirektverkande tryckluftshydrauliska 2-lednings servobromsar med katastrofbroms, som verkar på alla hjul. Den frontmonterade 80 liters hydraulpumpen ger mycket korta lyfttider. Spaken till hydraulventilerna äro placerade intill förarplatsen. Genom att ventilen är försedd med lägesspärri är tippningen för förarens del avslutad när korgen är i högsta läge. "Sänktiden är således ingen tidsförlust."

Drivhjulen är kraftiga entreprenaddäck ("stendäck"), som standard i dim. 9.00×20"/12. Dim. 10.00×20" kan även levereras.

Dumprarna är reglements enligt utrustade med bakljus, stoppljus, blinkers samt reflexer enligt V.T.F.

Dumpervagnarna utrustas med LIVAB-draget, som överför en del av lastvikten till både traktorns fram- och bakaxel. Därigenom elimineras stegringsrisken.



## LIVAB DKD - 15

# er transportkostnaderna



### LIVAB MODELL DKD-15

lastar cirka 15 ton. Dumperkorgen rymmer 7,5 m<sup>3</sup> struket mått. Utan spridarläm kan exempelvis 8,3 m<sup>3</sup> sprängsten lastas. Beroende på storleken kan dumpervagnen framföras på väg med en hastighet av upp till 30 km/tim vid såväl last- som tomkörning.

### GARANTI

6 mån. materialgaranti.  
Garantibevis medföljer varje ny  
DKD — 10 och DKD — 15.

Detta innefattar en fri service —  
inspektion efter 50 timmars körtid.  
Servicen utföres av återförsäljarna  
och bekostas av LIVAB.



## Specifikation

### Livab dumpervagn typ DKD — 10

Lastförmåga	10 ton
Rymd ca	6 m <sup>3</sup>
Bredd ca	2350 mm
Längd ca	4400 mm
Lastningshöjd lägsta	1950 mm
Tippvinkel	65 grader
Tipptid ca	12 sek.
Sänktid ca	6 sek.
Däcksutrustning 4 däck	9.00×20"/12
Bromsar indirektverkande tryckluftshydrauliska servobromsar	
Vikt ca	4000 kg
Vändradie ca yttre	5,6 m

### Livab dumpervagn typ DKD — 15

Lastförmåga	15 ton
Rymd ca	8,3 m <sup>3</sup>
Bredd ca	2350 mm
Längd ca	5300 mm
Lastningshöjd lägsta	1970 mm
Tippvinkel	65 grader
Tipptid ca	20 sek.
Sänktid ca	15 sek.
Däcksutrustning 8 däck (boggie)	9.00×20"/12
Bromsar indirektverkande tryckluftshydrauliska servobromsar	
Vikt ca	7000 kg
Vändradie ca yttre	6,6 m

ÅTERFÖRSÄLJARE: