

沃尔沃双钢轮振动压路机

DD118HF, DD138HF



沥青压实的智能新选择

沃尔沃 DD118HF 和 DD138HF 压路机是一种高频率、八振幅沥青压实机械。现代的沥青摊铺作业面临着一系列的难题，从更新的拌和设计到更高的质量要求再到紧张的工期。为了成功完成任务，您需要一台可以提供多种功能的压路机，从而把这些挑战转化为您的优势。这两款压路机功能多样，适合各沥青材料和作业，值得拥有。

性能优势

- 专利的步频表提供最佳的工作速度和振动频率控制，保证道路密实度的均匀和施工的高效率，以及平整的表面。
- 自动换向的偏心机构，保证更平整的高质量压实表面。
- 行业领先的高激振力，保证最好的压实效果。
- 前后钢轮顺序起振，提高压实效率，避免对已压实物料的损坏。
- 完善的钢轮喷水系统保证最高的压实生产率，可变的水流量控制系统有利于节省水，独立的主喷水系统和第二喷水系统（每个系统由单独的水泵、水过滤器、配水管、喷水杆和可简单保养的喷嘴，带照明的水箱水位指示器）。
- 优质隔振司机平台，标准配置防滚翻保护/落物保护结构，有五个位置的旋转操纵台使驾驶更平稳，操作环境舒适。
- 防滚翻保护/落物保护结构支腿的布置使侧面视野无障碍，司机座椅有安全带和接触开关。
- 有照明的司机操纵台改善了夜间施工对控制面板的观察。

- 通过后端铰链的一体式发动机机罩，能完全接近发动机机舱。
- 有钢轮边缘照明灯，方便保证夜间施工时对钢轮工作情况的控制。

选购件

- 沃尔沃红外线摊铺层表面温度传感器
- 最高速度控制（仅限DD118HF）



技术规格

Model (机型)		DD118HF	DD138HF
整机重量 (配备防翻滚保护结构/防落物保护结构装置)			
最大工作重量	kg	13327	14563
工作重量 (CECE)	kg	12548	13752
前钢轮模重	kg	6596	7202
后钢轮模重	kg	5952	6551
运输重量	kg	11836	13028
机器尺寸			
总长度	mm	5995	5995
总宽度	mm	2210	2337
总高度 (至方向盘顶部)	mm	2372	2382
总高度 (至ROPS / FOPS顶部)	mm	3160	3179
钢轮轴距	mm	3550	3550
钢轮架离地间隙	mm	510	509
内侧转弯半径 (至钢轮边缘)	mm	3772	4562
钢轮			
宽度	mm	2000	2135
直径	mm	1400	1400
钢轮钢板厚度	mm	20	20
加工		外表面机加工, 边缘成圆弧形, 倒角	
振动系统			
频率	Hz	56.67	53.3
振幅 (最小 - 最大)	mm	0.34-0.63	0.33-0.63
激振力 (最小 - 最大)	kN	102-190	97.1-188
驱动系统			
类型		闭式液压回路, 前后钢轮回路并联	
钢轮驱动		低速大扭矩重型径向柱塞马达; 双速后马达	
行驶速度 (高)	km/h	0-10.8	0-11.3
(低)	km/h	0-8.1	0-8.5
发动机			
厂商/型号		康明斯QSB 4.5欧三标准	康明斯 QSB 6.7欧三标准
发动机类型		涡轮增压水冷4缸柴油发动机	涡轮增压水冷6缸柴油发动机
速度恒定情况下的额定功率	kW	113	129
电气系统		12伏直流, 负极接地; 95 安交流发电机	
制动系统			
行走制动		动力液压式	
驻车/辅助制动		装在前后钢轮驱动马达的弹簧制动液压分离式制动器	
喷水系统			
类型		压力喷水系统, 低密度聚乙烯水箱	
水泵		膜片式水泵, 每个钢轮有主水泵和辅助水泵	
喷水杆		每个钢轮有主喷水杆和辅助喷水杆	
喷嘴		简单保养, 扇形喷嘴, 每根喷水杆10个喷嘴	简单保养, 扇形喷嘴, 每根喷水杆12个喷嘴
过滤器		三重过滤器	
钢轮刮板		每个钢轮有前后橡胶刮板	
水箱总容量	l	1241	1241
其它			
转向角 (中央铰接转向)		+ / - 40°	+ / - 35°
摆角		+ / - 10°	+ / - 10°
燃油箱容量	l	201	259
液压油容量	l	116.6	121.1
理论爬坡能力		36%	32%

在沃尔沃, 产品改进是一项持续的目标。设计和技术规格可随时变更, 沃尔沃不再另行通知或者承担额外责任。

沃尔沃建筑设备



沃尔沃建筑设备与众不同。它的结构、发展、运作方式别具一格。这一独到之处秉承了我们175多年来积累起来的丰厚而广博的工程建筑设备传统。这一传统以人为本，设备操作员在沃尔沃人的心目中始终占据首位，我们致力于不断提高工作环境的安全性、舒适性和生产效率。我们更珍爱我们赖以生存的环境。为此，我们不断扩充我们的设备，精心构建全球支持网络，从而帮助我们的客户获得更大的效益。世界各地的人们以拥有沃尔沃设备而倍感骄傲。使沃尔沃与众不同，令我们自豪无比。

并非所有市场都出售全部沃尔沃产品。要把本公司不断改进产品的方针，我们保留在未事先通知用户的情况下，改变参数和设计的权利。文中插图并不一定是设备的标准款式。

VOLVO

Construction Equipment

沃尔沃建筑设备(中国)有限公司
中国上海市浦东新区金京路2095号 邮编：201206
电话：+86 21 3131 9888 传真：+86 21 3131 9666 中文网站：www.volvoce.com.cn

Printed in China 2011,12