

COMPACTEURS TANDEMS VIBRANTS VOLVO

DD90, DD90HF



CE QU'IL VOUS FAUT POUR FAIRE DU BON TRAVAIL

Les compacteurs vibrants Volvo DD90 et DD90HF sont équipés de cylindres de 1 675 mm (66") et se caractérisent par d'excellentes performances sur les chantiers d'autoroutes et autres importants projets de finition de chaussées. La fréquence de vibrations du DD90 est de 41,7 Hz (2 500 vibrations/min) et la capacité nominale de compactage de 227 tonnes (250 tons) par heure. La fréquence de vibrations du DD90HF est de 63,3 Hz (3 800 vibrations/min) et la capacité nominale de compactage de 290 tonnes (325 tons) par heure. Et avec un poids en ordre de marche proche de 9,8 t (11 tons), les compacteurs DD90 et DD90HF répondent aux critères habituellement imposés dans leur domaine d'utilisation.

Performances

- Double système de vibrations de fréquence 41,7 / 30,8 Hz (2 500 / 1 850 vibrations/minute) sur le DD90 et 63,3 / 47,5 Hz (3 800 / 2 850 vibrations / minute) sur le DD90HF, permettant d'adapter les performances aux impératifs de productivité
- 8 possibilités de réglage de l'amplitude garantissant les performances de compactage requises quels que soient l'épaisseur et le type de revêtement
- Poste de conduite pivotant à 5 positions avec siège réglable pour une conduite fluide et confortable
- 2 circuits d'arrosage indépendants, avec 3 étages de filtration d'eau, 4 pompes et 4 rampes d'arrosage à débit variable
- Dispositif de rotation excentré automatiquement en phase avec le sens de la marche, pour une plus grande maniabilité
- Mesureur d'espacement d'impact breveté fournissant une référence visuelle pour la régulation de la vitesse, garantissant une distance appropriée entre les impacts successifs pour l'obtention d'une surface constamment lisse
- Cylindres usinés avec précision, avec bords chanfreinés arrondis pour réduire au minimum les traces laissées dans le revêtement et faciliter le compactage de finition

Équipement standard

- Protection FOPS / ROPS et ceinture de sécurité
- Système d'arrosage des cylindres à haute performance en vue de permettre un maximum de productivité

- Système de régulation à débit variable pour économiser l'eau
- Circuits d'arrosage primaire et secondaire indépendants (chacun équipé de pompes, de filtres et de conduits séparés, ainsi que de rampes d'arrosage avec buses à commande manuelle)
- Témoins de contrôle (LED) du niveau dans le réservoir d'eau
- Accès commode au moteur grâce à un capot relevable et à des volets latéraux amovibles
- Plate-forme de conduite isolée des vibrations

Options

- Préfiltre à air
- Avertisseur sonore de marche AR
- Tapis en fibre de coco
- Eclairage spécial pour le travail de nuit
- Indicateur de température d'huile hydraulique
- Détecteur infrarouge de température de la chaussée
- Kit racleurs intérieurs
- Ecran antiprojections, plate-forme de conduite
- Racleurs extérieurs en polyuréthane
- Peinture spéciale
- Limiteur de vitesse
- Compte-tours/tachymètre
- Compte-tours / mesureur de fréquence de vibrations
- Gyrophare
- Indicateurs de direction et signalisation détresse
- Eclairage de travail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		DD90	DD90HF
Poids de la machine (avec protection ROPS / FOPS)			
Poids en ordre de marche	kg (lb)	9 895 (21,820)	9 845 (21,705)
Poids statique au niveau du cylindre AV	kg (lb)	5 155 (11,370)	5 115 (11,280)
Poids statique au niveau du cylindre AR	kg (lb)	4 740 (10,450)	4 730 (10,425)
Poids de transport	kg (lb)	9 105 (20,075)	9 105 (20,075)
Dimensions			
Longueur hors tout	mm (in)	5 085 (200.2)	5 085 (200.2)
Largeur hors tout	mm (in)	1 910 (75.2)	1 910 (75.2)
Hauteur totale (sommet du volant)	mm (in)	2 210 (87)	2 210 (87)
Hauteur totale (sommet de la structure de protection ROPS/FOPS)	mm (in)	2 845 (11.2)	2 845 (11.2)
Base du cylindre	mm (in)	3 200 (126)	3 200 (126)
Hauteur au-dessus des bordures	mm (in)	430 (17)	430 (17)
Distance aux accotements	mm (in)	117,5 (4.6)	117,5 (4.6)
Rayon de braquage intérieur (au bord des cylindres)	mm (in)	3 560 (140)	3 560 (140)
Cylindres			
Largeur	mm (in)	1 675 (66)	1 675 (66)
Diamètre	mm (in)	1 220 (48)	1 220 (48)
Épaisseur d'enveloppe (nominale)	mm (in)	19 (0.75)	19 (0.75)
Finition		Surface usinée; bords chanfreinés et arrondis	
Vibrations			
Fréquence	Hz (vibrations/minute)	41,7 / 30,8 (2,500 / 1,850)	63,3 / 47,5 (3,800 / 2,850)
Amplitude	mm (in)	0,41 - 1,02 (0.016 - 0.040)	0,48 - 0,64 (0.019 - 0.025)
Plage de forces centrifuges	kN (lb)	26,0 - 115,6 (5,840 - 26,000)	71,3 - 171,0 (16,030 - 38,430)
Réglages d'amplitude		8	8
Système d'entraînement			
Type		Système hydrostatique en boucle fermée, avec circuits parallèles vers les 2 cylindres	
Entraînement des cylindres		Moteurs à pistons radiaux LSHT pour utilisation lourde	
Vitesse de translation	km/h (mph)	0 - 11,8 (0 - 7.4)	0 - 13,3 (0 - 8.3)
Moteur			
Marque / Modèle		Cummins QSB 4.5, Niveau 3	
Type de moteur		Turbodiesel 4 cylindres	
Puissance nominale au régime de consigne	kW (ch)	96,9 (130)	96,9 (130)
Électrique		12 volt DC, connexion 'moins' à la masse, alternateur 95 A	
Batterie		2 batteries à électrolyte, 800 CCA	
Freins			
Entretien		Système de propulsion dynamique hydrostatique	
Frein de stationnement/de secours		Frein à serrage par ressort et desserrage par commande hydraulique sur les moteurs d'entraînement des cylindres AV et AR	
Système d'arrosage			
Type		Système d'arrosage sous pression des cylindres à partir de réservoirs d'eau LDPE	
Pompes		Pompes à membrane, primaire et secondaire pour chaque cylindre	
Rampes d'arrosage		Rampes d'arrosage, primaire et secondaire pour chaque cylindre	
Buses		Buses d'arrosage à commande manuelle: 7 buses principales et 6 buses auxiliaires par rampe	
Filtration		Crépine tamis dans chaque réservoir, filtre à eau pour chaque pompe, filtre fin pour chaque buse	
Racleurs de cylindres		Racleur en caoutchouc sur chaque cylindre	
Contenance du réservoir d'eau	l (gal)	984 (260)	984 (260)
Divers			
Angle de braquage (direction par articulation centrale)		+ / - 40°	+ / - 40°
Angle de débattement		+ / - 10°	+ / - 10°
Contenance du réservoir de carburant	l (gal)	170 (45)	170 (45)
Contenance du système hydraulique	l (gal)	133 (35)	133 (35)
Aptitude au gravissement de pentes (théorique)		24,8%	25,0%

L'amélioration des produits est un objectif constant pour Volvo. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis spécifications et caractéristiques.

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

Volvo Construction Equipment est différent. La conception, la fabrication et l'entretien de nos machines font toute la différence. Une différence héritée d'une tradition de plus de 180 ans. Un héritage consistant à penser d'abord aux utilisateurs des machines. A toujours rechercher les moyens d'améliorer leur sécurité, leur confort et leur productivité. A nous soucier d'un environnement que nous partageons tous. Le fruit de cette philosophie est une gamme toujours plus étendue de machines et un réseau de support technique d'envergure mondiale dont la mission est de vous aider à en faire encore plus. Partout au monde, nos clients sont fiers d'utiliser des machines Volvo.

A noter toutefois que tous nos produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons par ailleurs le droit de modifier sans préavis spécifications et caractéristiques. A noter par ailleurs que les illustrations ne montrent pas nécessairement la version standard de la machine.

VOLVO

Volvo Construction Equipment
www.volvoce.com

Ref. No 20000262-B
2012.07
Volvo, Global Marketing

French-31
COA