

V O L V O



Für Volvo Kompakt-Radlader L20 – L50

ANBAUGERÄTE

Volvo Construction Equipment



Herzlich Willkommen in unserer Welt

Willkommen in einer Welt von branchenführenden Baumaschinen. Eine Welt, wo Vorstellungskraft, harte Arbeit und technologische Innovation Wegbereiter für die Entwicklung einer Zukunft sind, die sauberer, mutiger und vernetzter ist. Eine Welt, die von den bleibenden Werten der Volvo-Gruppe unterstützt wird. Eine Welt der Stabilität, Zukunftsfähigkeit und Innovation. Eine Welt, wo unsere Kunden im Mittelpunkt stehen.

Willkommen in der Welt von Volvo Construction Equipment – wir glauben, dass Sie sich hier wohl fühlen.

Wir arbeiten härter, wir arbeiten smarter

Seit über 180 Jahren ist Volvo ein Pionier im Konzipieren und der Herstellung von Maschinen, die den Standard für Effizienz, Leistung und Verfügbarkeit setzen. In der gesamten Bandbreite von Baggern, Radladern und Dumpfern ist unser Ruf für hervorragendes Ingenieurwesen unübertroffen - das bedeutet, egal welches Unterfangen oder welchen Einsatz Sie planen, wir können Sie mit einer kompletten Flottenlösung unterstützen, um Sie zum Erfolg zu führen.

Aufbauend auf unsere stolze Vergangenheit entwickelt unser Volvo Concept Lab kontinuierlich hochmoderne Ideen und innovative Konzepte, um sicher zu stellen, dass wir Kunden Maschinen anbieten, die härter und smarter für die Zukunft arbeiten.



Lösungen für Sie!

Unsere branchenführenden Baumaschinen stehen lediglich am Beginn Ihrer Partnerschaft mit Volvo. Als Ihr Partner entwickelten wir eine ganze Bandbreite von zusätzlichen Lösungen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Betriebszeit zu verlängern, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Kosten zu senken.



Konzipiert für Ihr Unternehmen

Eingeteilt in neun Blöcke ist unser Portfolio von Produkten und Services so ausgelegt, dass es die Leistung Ihrer Maschine vervollständigt und Ihre Produktivität steigert.

Einfach gesagt – wir bieten einige der besten Garantien, Gewährleistungen und technologischen Lösungen in der heutigen Industrie.

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen

Unabhängig davon, ob Sie neu oder gebraucht kaufen, bietet Ihnen unser globales Händler- und Techniker-Netzwerk einen Support rund um die Uhr, einschließlich Maschinenüberwachung und Ersatzteile-Verfügbarkeit der Spitzenklasse. Das ist die Grundlage aller Angebote von Volvo-Serviceleistungen. Sie können also sicher sein, dass wir von Anfang an alles Nötige abgedeckt haben.



BUILDING TOMORROW




Inhaltsverzeichnis

- Warum Volvo Zubehör wählen? Seite 6
- Volvo Geräteträger Seite 8
- Die Form von Leistung Seite 10
 - o Volvo Universalschaufel Seite 12
 - o Volvo Mehrzweck-Schaufel Seite 14
 - o Volvo Seitenkippschaufel Seite 16
 - o Volvo Planierschaufel Seite 17
 - o Volvo Steinsortierschaufel Seite 18
 - o Volvo Klemmschaufel Seite 19
 - o Volvo Leichtmaterial-Schaufel Seite 20
 - o Volvo Hochkippschaufel – Leichtes Material Seite 21
 - o Volvo Müllschaufel Seite 22
 - o Volvo Schrottschaufel Seite 23
 - o Verschleißteile Seite 24
- Volvo-Lastarm Seite 26
- Volvo-Holzgreifer Seite 27
- Volvo Palettengabel Seite 28
- Volvo Gabelrahmen mit hydraulischer Gabelzinkenverstellung Seite 30
- Volvo Gabelrahmen mit hydraulischer Gabelzinken-
und Seitenverstellung Seite 31



WARUM VOLVO ZUBEHÖR WÄHLEN?

Sie wählten wahrscheinlich einen Volvo Kompakt-Radlader, da Sie das Beste wollten. Warum sollten Sie sich dann bei Anbaugeräten mit mittelmäßiger Qualität zufrieden geben? Nur mit Volvo Anbaugeräten erhalten Sie, was Sie wollten, als Sie ursprünglich eine Volvo Maschine kauften -maximale Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Verfügbarkeit.



Dauerhaft hohe Qualität

Volvo Zubehör ist für seine Haltbarkeit und Leistung in der Branche bekannt. Wir halten uns an die strengsten Normen bezüglich Qualität und jedes einzelne Produkt wird kontrolliert und zertifiziert nach unseren anspruchsvollen Anforderungen.

Schweißarbeiten mit höchster Präzision

Als ein Unternehmen mit einer Verpflichtung zu den höchsten Qualitätsnormen konzentrieren wir uns speziell auf geleistete Schweißarbeiten und wir verwenden die neuesten Roboter-Schweißtechnologien, um sicherzustellen, dass unsere Produkte „Best in Class“ sind.

Umfangreiche Erfahrung bei der Produktentwicklung

Unser internes Expertenteam arbeitet unentwegt, Tag für Tag, neue Lösungen für Anbaugeräte zu entwickeln und um unsere existierendes Angebot zu optimieren. Dieser Fokus kommt von unserer Verpflichtung, den Output unseres Betriebs ständig zu verbessern.

Kundenspezifische Anbaugeräte

Falls Ihre Applikation ein spezifisches Zubehör-Design verlangt – Volvo ist für Sie da, um Sie zu unterstützen. Wir können Ihnen dabei helfen, das richtige Zubehör-Design zu finden; Zubehör, das Ihren genauen Anforderungen entspricht.

Volvo Schnellwechsler

Da viele Jobs mehr als nur ein Zubehör verlangen, liefert Ihnen Volvo ein Werkzeug, das Ihren Kompakt-Radlader in eine echte Universal-Maschine verwandelt. Die ISO standardisierte Zubehöralterung ermöglicht schnellen, leichten und sicheren Austausch von Zubehör durch das Drücken auf einen Knopf. Verriegeln oder entriegeln Sie das Zubehör an der Halterung ohne Ihren Sitz zu verlassen - und nutzen Sie dabei die ausgezeichneten Sichtverhältnisse.



Volvo-Schnellwechsler, Typ P.
Verfügbar für: L20H/Electric, L25H/Electric



Volvo-Schnellwechsler, Typ Z.
Erhältlich für: L25 Electric, L30G, L35G



Volvo-Schnellwechsler, Typ SSL.
Verfügbar für: L20H/Electric, L25H/Electric, L30G



Volvo-Geräteträger, Typ TP-V.
Erhältlich für: L35G, L45H, L50H



Volvo-Geräteträger, Typ TP-Z.
Erhältlich für: L35G, L45H



Die Form von Leistung

Wenn Sie die Produktivität Ihres Betriebes steigern wollen, dann schauen Sie sich genau in unser Angebot an Volvo Schaufeln um. Konzipiert für Vielseitigkeit und Effizienz versichern Volvo Schaufeln branchenführende Leistung von Ihrem Volvo Kompakt-Radlader.



Optimiertes Gewicht

Das Schaufel-Design ist genau auf die präzisen Spezifikationen der Volvo Maschine zugeschnitten; das Ergebnis ist höchstmögliche Effizienz.

Entwickelt für alle Anschlusstypen

Um die beste Leistung sicherzustellen und Materialverschütten zu vermeiden, sind unsere Schaufeln speziell dafür entwickelt, mit maximaler Parallelführung und maximalen Kippwinkel zu arbeiten.

Überragende Leistung

Die Volvo-Schaufeln sind integrierte Bestandteile der Radlader und bieten präzise Kontrolle und überzeugende Produktivität.

Sicherheit zuerst

Volvo Schaufeln sind so konzipiert, dass sie best mögliche Sichtverhältnisse bieten – und erhöhen damit die Sicherheit.



Kundenspezifisches Zubehör

Sie wollen Ihre Produktivität erhöhen und Ihre Leistung in einer speziellen Applikation verbessern?
Ein kundenspezifisches Volvo Standard-Anbaugerät kann hier die Antwort sein!

Falls Ihre Applikation ein spezifisches Zubehör-Design verlangt - Volvo ist für Sie da, um Sie zu unterstützen.
Mit kundenspezifischem Zubehör bekommen Sie die Unterstützung und gezielten Rat von Ihrem Volvo Händler und unseren internen Anbaugerätespezialisten. Als Lieferant von Gesamtlösungen können wir Ihnen helfen, das richtige Zubehörkonzept, das Ihren genauen Anforderungen und Applikationen entspricht, zu definieren.

Mögliche Änderungen für existierendes Radlader-Zubehör: Überlaufschutz, Seitenplatten, Schaufelboden, Verschleißschutz, Volumen, Breite und Höhe, Volvo Verschleißteile.

Anmerkung:

Design-Abweichungen sind nur bei existierenden Volvo Anbaugeräten möglich. Wettbewerbsschnittstellen werden von Volvo nicht unterstützt. Jede Design-Abweichung muss der Maschine und gesetzlichen Vorschriften entsprechen, einschließlich einem Machbarkeitsnachweis.

Volvo Universalschaufel

Die GP-Schaufel ist die beste Wahl, wenn es um generelle Effizienz geht. Sie eignet sich für den Umschlag und die Lagerung von bereits verarbeitetem Material genauso wie für kurztaktige Lade- und Transportvorgänge.

Die Schaufel bietet eine optimierte Losbrechkraft und Abkipphöhe.

Mit dem Hubhaken, der komplett mit Schaufelverstärkungen zur Bewältigung der zusätzlichen Last geliefert wird, erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine.



Die Schaufel ist mit geschweißten Adaptern und Zähnen, oder einem aus extrem robusten Stahl (Hardox 400) vorgebohrten Schaufelmesser erhältlich. Sie kann mit einem 1- oder 3-teiligen Unterschraubmesser aus Hardox 400 als Option ausgestattet werden. Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| P-Aufnahme Verkaufs- Code | Füllmenge m ³ | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|--------------|---|------|--------------|--------------|
| | | BOE | Zähne | | L20H | L25H | L20 Electric | L25 Electric |
| CL11391054 | 0.70 | x | | 1 650 | 1.9 | 2.3 | | |
| CL11391061 | 0.85 | x | | 1 800 | 1.6 | 1.9 | | |
| CL11391062 | 1.00 | x | | 1 800 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| CL11391063 | 1.20 | x | | 1 800 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
| CL11391064 | 1.50 | x | | 1 800 | 0.8 | 1.0 | | |
| CL55279555 | 0.90 | x | | 1 800 | | | 1.7 | 2.0 |
| CL55278500 | 0.80 | x | | 1 650 | | | 1.9 | |
| CL11391051 | 0.70 | | x | 1 650 | 1.9 | 2.2 | | |
| CL11391058 | 0.85 | | x | 1 800 | 1.6 | 1.9 | | |
| CL11391059 | 1.00 | | x | 1 800 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| CL55236311 | 0.90 | | x | 1 800 | | | 1.7 | 2.0 |
| CL55226700 | 0.80 | | x | 1 650 | | | 1.9 | |

| Z-Aufnahme | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------------------------------|----------------------|------|--------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m³) | | | |
| | m³ | BOE | Zähne | mm | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G | L25 Electric |
| CL11391030 | 0.90 | x | | 1800 | | | | 1.8 |
| CL11391005 | 1.20 | x | | 1800 | | | | 1.3 |
| CL11391031 | 0.90 | | x | 1800 | | | | 1.8 |
| CL11391012 | 1.00 | x | | 1800 | | | | 1.6 |
| CL11391011 | 1.00 | | x | 1800 | | | | 1.6 |
| CL11391103 | 1.10 | x | | 1900 | 1.7 | | 1.8 | |
| CL11391109 | 1.00 | x | | 2000 | 1.9 | | 2.1 | |
| CL11391110 | 1.05 | x | | 2000 | 1.8 | | 2.0 | |
| CL11391111 | 1.20 | x | | 2000 | 1.5 | | 1.7 | |
| CL11391032 | 1.40 | x | | 2000 | 1.3 | | 1.4 | |
| CL11391112 | 1.50 | x | | 2000 | 1.2 | | 1.3 | |
| CL11391039 | 1.20 | x | | 2100 | 1.5 | | 1.6 | |
| CL11391118 | 1.60 | x | | 2100 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| CL11391119 | 1.80 | x | | 2100 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| CL11391120 | 2.00 | x | | 2100 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| CL11391117 | 1.20 | x | | 2100 | 1.6 | | 1.8 | |
| CL11391097 | 1.00 | | x | 1900 | 1.8 | | 1.9 | |
| CL11391098 | 1.10 | | x | 1900 | 1.5 | | 1.7 | |
| CL11391113 | 1.00 | | x | 2000 | 1.6 | | 1.9 | |
| CL11391114 | 1.05 | | x | 2000 | 1.8 | | 1.8 | |
| CL11391115 | 1.20 | | x | 2000 | 1.5 | | 1.8 | |
| CL11391033 | 1.40 | | x | 2000 | 1.3 | | 1.3 | |
| CL11391122 | 1.20 | | x | 2100 | 1.5 | | 1.8 | |
| CL11391117 | 1.20 | | x | 2100 | 1.5 | | 1.8 | |

Z-Aufnahme | Schaufel mit Hubhaken

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m³) | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------------------------------|------|
| | m³ | BOE | Zähne | mm | L30G | L35G |
| CL54589853 | 1.0 | x | | 1900 | 1.9 | 2.1 |
| CL54584473 | 1.2 | x | | 2100 | 1.5 | 1.6 |

TPV-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m³) | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------------------------------|------|----------------------|------|----------------------|
| | m³ | BOE | Zähne | mm | L35G | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langer Ausleger |
| CL11391073 | 1.00 | x | | 2000 | 1.8 | | | | |
| CL11391074 | 1.20 | x | | 2000 | 1.4 | | | | |
| CL11391077 | 2.00 | x | | 2100 | 0.7 | | | | |
| CL11391078 | 1.00 | | x | 2000 | 1.8 | | | | |
| CL11391079 | 1.20 | | x | 2000 | 1.4 | | | | |
| CL11390996 | 1.40 | | x | 2250 | | 1.8 | | 2.1 | |
| CL11391004 | 1.40 | x | | 2250 | | 1.8 | | 2.0 | |
| CL11391639 | 1.50 | x | | 2250 | | 1.7 | | 1.9 | |
| CL11390819 | 1.50 | | x | 2250 | | 1.7 | | 1.9 | |
| CL11391006 | 1.60 | x | | 2250 | | 1.6 | | 1.8 | |
| CL11390997 | 1.60 | | x | 2250 | | 1.6 | | 1.7 | |
| CL11391638 | 1.80 | x | | 2250 | | 1.4 | | 1.6 | |
| CL11390817 | 1.80 | | x | 2250 | | 1.4 | | 1.5 | |
| CL11390983 | 2.00 | x | | 2250 | | 1.2 | | 1.4 | |
| CL11391170 | 2.50 | x | | 2250 | | 0.8 | | 1 | |
| CL53252195 | 1.60 | x | | 2400 | | 1.6 | | 1.9 | |
| CL11391224 | 2.20 | x | | 2500 | | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 |

TPZ-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m³) | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------------------------------|------|
| | m³ | BOE | Zähne | mm | L35G | L45H |
| CL11391082 | 1.2 | x | | 2000 | 1.4 | |
| CL11391085 | 1.2 | | x | 2000 | 1.5 | |
| CL11391009 | 1.5 | x | | 2250 | | 1.7 |
| CL11391010 | 1.6 | x | | 2250 | | 1.6 |
| CL11390985 | 2.0 | x | | 2250 | | 1.2 |
| CL11390999 | 1.5 | | x | 2250 | | 1.7 |
| CL11391000 | 1.6 | | x | 2250 | | 1.6 |

SSL-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m³) | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------------------------------|------|------|
| | m³ | BOE | Zähne | mm | L20H | L25H | L30G |
| CL11391157 | 0.65 | x | | 1800 | 1.7 | 1.9 | |
| CL11391155 | 0.95 | x | | 1800 | 1.3 | 1.6 | |
| CL11392166 | 0.90 | x | | 1900 | | | 1.9 |

TPF-Aufnahme – direkt montiert

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m³) | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------------------------------|------|
| | m³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L50H |
| CL11391001 | 1.4 | | x | 2250 | 1.9 | 2.0 |
| CL11391002 | 1.6 | | x | 2250 | 1.6 | 1.8 |

Volvo Mehrzweck-Schaufel

Als vielseitiger Helfer für eine Reihe von Anwendungen lässt sich die Mehrzweck-Schaufel als Schaufel für normale Arbeiten, Planierschild oder für die Nivellierung einsetzen.

Mit dem Hubhaken, der komplett mit Schaufelverstärkungen zur Bewältigung der zusätzlichen Last geliefert wird, erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine.

Alle Schaufeln sind mit einem Unterschraubmesser ausgestattet, das am hinteren Greifer montiert ist. Es steht eine verbesserte SP-Variante der Schaufel mit zusätzlichem Unterschraubmesser zur Verfügung, das auf der Rückseite des vorderen Greifers montiert ist. Beide Messer sind reversierbar und werden aus robustem Stahl (Hardox 400) gefertigt.



Die Schaufel ist mit geschweißten Adaptern und Zähnen, oder einem aus extrem robusten Stahl (Hardox 400) vorgebohrten Schaufelmesser erhältlich. Sie kann mit einem 1- oder 3-teiligen Unterschraubmesser aus Hardox 400 als Option ausgestattet werden. Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| Verkaufs-Code | Füllmenge m ³ | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------|--------------|---|------|--------------|--------------|
| | | BOE | Zähne | | L20H | L25H | L20 Electric | L25 Electric |
| CL11391093 | 0.65 | x | | 1650 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 |
| CL11391105 | 0.80 | x | | 1800 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| CL11391320 Spezial* | 0.80 | x | | 1800 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| CL11391094 | 0.65 | | x | 1650 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 |
| CL11391107 | 0.70 | | x | 1800 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
| CL11391106 | 0.80 | | x | 1800 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| CL11391321 Spezial* | 0.80 | | x | 1850 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| CL11392372 Spezial* | 0.75 | x | | 1800 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
| CL11392373 Spezial* | 0.75 | | x | 1800 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
| CL11391124 | 0.90 | x | | 1850 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |

*zusätzliches Unterschraubmesser an der Rückseite des vorderen Greifers.

| Z-Aufnahme | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|------|----------------------|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L25 Electric | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL11391091 | 0.80 | x | | 1800 | 1.8 | | | |
| CL11391143 Spezial* | 0.80 | x | | 1900 | | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| CL11391141 | 0.90 | x | | 1900 | | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL11391092 | 0.80 | | x | 1800 | 1.8 | | | |
| CL11391144 Spezial* | 0.80 | | x | 1900 | | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| CL11391142 | 0.90 | | x | 1900 | | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL11391228 | 0.90 | | x | 2000 | | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL11391231 | 0.90 | | x | 2000 | | | | 2.2 |
| CL11391125** | 0.95 | | | 2000 | | 2 | 1.8 | 2.1 |
| CL11391232 | 1.00 | | x | 2000 | | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL11391233 | 1.00 | | x | 2000 | | | | 1.9 |
| CL11391229 | 1.00 | x | | 2000 | | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL11391343 | 0.80 | x | | 1800 | 1.8 | | | |
| CL11391344 | 0.80 | | x | 1800 | 1.8 | | | |
| CL11391216 Spezial* | 0.80 | x | | 1900 | | 2.3 | 2.1 | |
| CL11391559 Spezial* | 0.80 | | x | 1900 | | 2.3 | 2.1 | |
| CL11392357 Spezial* | 0.90 | x | | 1900 | | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL11392358 Spezial* | 0.90 | | x | 1900 | | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL11391339 Spezial* | 1.00 | x | | 2000 | | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL11391340 Spezial* | 1.00 | | x | 2000 | | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL11391631 Spezial* | 1.10 | x | | 2000 | | | | 1.7 |
| CL11391632 Spezial* | 1.10 | | x | 2000 | | | | 1.7 |

Z-Aufnahme | Schaufel mit Hubhaken

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|------|
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL54500330 | 0.9 | x | | 1900 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL54490801 | 0.9 | | x | 1900 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL54545253 Spezial* | 1.0 | x | | 2000 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL54545176 Spezial* | 1.0 | | x | 2000 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL54544744** | 0.9 | | | 2000 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
| CL54544578 | 0.9 | | x | 2000 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| CL54543868 | 1.0 | x | | 2000 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL54542058 | 1.0 | | x | 2000 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| CL54545798 Spezial* | 1.1 | x | | 2000 | | | 1.7 |

*zusätzliches Unterschraubmesser an der Rückseite des vorderen Greifers.

**275 mm extra breites verschweißtes Schaufelmesser. Ohne Unterschraubmesservorbereitung.

TPV-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|------|----------------------|------|----------------------|
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L35G | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langer Ausleger |
| CL11391235 | 0.9 | | x | 2000 | 1.9 | | | | |
| CL11390874 | 1.2 | x | | 2250 | | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.1 |
| CL11390875 | 1.2 | | x | 2250 | | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
| CL11390878 | 1.4 | x | | 2250 | | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| CL11390879 | 1.4 | | x | 2250 | | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 |

TPZ-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|------|----------------------|
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L35G | L45H | L45H Langer Ausleger |
| CL11391234 | 0.9 | | x | 2000 | 1.9 | | |
| CL11360876 | 1.3 | x | | 2250 | | 2.0 | 1.7 |
| CL11390877 | 1.3 | | x | 2250 | | 2.0 | 1.7 |
| CL11390880 | 1.4 | x | | 2250 | | 1.8 | 1.6 |
| CL11390881 | 1.4 | | x | 2250 | | 1.8 | 1.6 |

SSL-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|------|--------------|--------------|
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L20H | L25H | L20 Electric | L25 Electric |
| CL11391162 | 0.60 | x | | 1650 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| CL11391163 | 0.80 | x | | 1800 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |

Volvo Seitenkipp-Schaufel

Die Seitenkippschaufel ist eine effiziente Wahl für Arbeiten auf engstem Raum, wo die Maschine nicht einfach gedreht werden kann, beispielsweise im Tunnelbau, Dammbau und beim Hinterfüllen von Gräben.

Die Schaufel kippt hydraulisch auf eine Seite ab, je nach Maschinenmodell nach rechts oder links. Dadurch gehören komplizierte Fahrmanöver beim Hinterfüllen von Gräben der Vergangenheit an. Zudem ergibt sich dadurch ein Zeitersparnis und ein geringerer Aufwand, wodurch sich die Maschine perfekt für Arbeiten auf engen Baustellen eignet.



Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| P-Aufnahme | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---|------|--------------|--------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
| | m ³ | mm | L20H | L25H | L20 Electric | L25 Electric |
| CL11390311 Rechtskippen | 0.7 | 1900 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
| CL11390327 Linkskippen | 0.7 | 1900 | | | 1.6 | 1.9 |

| Z-Aufnahme Rechtskippen | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---|------|----------------------|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
| | m ³ | mm | L25 Electric | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL2811792 | 0.8 | 1900 | 1.8 | | | |
| CL2878655 | 0.9 | 1900 | | 1.8 | | 2.0 |
| CL2817483 | 1.0 | 2000 | | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
| CL2878657 | 1.1 | 2100 | | 1.6 | | 1.8 |

| TPV-Aufnahme Rechtskippen | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---|------|----------------------|------|----------------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | | |
| | m ³ | mm | L35G | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langer Ausleger |
| CL2878885 | 0.9 | 2000 | 1.7 | | | | |
| CL11390792 | 1.2 | 2400 | | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |

| TPZ-Aufnahme Rechtskippen | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---|----------------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | mm | L45H | L45H Langer Ausleger |
| CL11390883 | 1.2 | 2400 | 2.0 | 1.8 |
| CL11390885 | 1.4 | 2400 | 1.7 | 1.5 |

Volvo Planier-schaufel

Mit ihrem langen flachen Boden ist die Volvo-Planierschaufel die perfekte Wahl für Erdbau-Anwendungen wie das Abtragen von Mutterboden, das Planieren in kleinem Maßstab, sowie das Modellieren und Nivellieren von Gelände.

Ein niedriger Schaufelrahmen liefert ausgezeichnete Sichtverhältnisse durch die Halterung und über die Vorderkante, während das Design der Seitenplatten den Betreibern hilft, das Level beizubehalten. Die Hinterkante ermöglicht das Planieren beim Rückwärtsfahren; der Schaufelboden ist mit verschleißfesten Stahlplatten versteift. Ein optionaler Höhenverlängerungsrahmen erhöht noch die Vielseitigkeit der Schaufel.



Die Schaufel ist mit vorgebohrtem Schaufelmesser aus extrem robusten Stahl (Hardox 400) erhältlich. Sie kann mit einem 1- oder 3-teiligen Unterschraubmesser aus Hardox 400 als Option ausgestattet werden. Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| P-Aufnahme | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---|---------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | BOE | Zähne | | L20H/Electric | L25H/Electric |
| CL11392703 | 0.7 | | | 1 800 | 2.0 | 2.5 |
| CL11392710 Höhenverlängerung | 1.2 | | | 1 800 | 1.2 | 1.3 |

| Z-Aufnahme | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---|------|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | | L25 Electric | L30G | L35G |
| CL11392704 | 0.85 | | | 2 000 | | 2.0 | 2.4 |
| CL11392709 Höhenverlängerung | 1.4 | | | 2 000 | | 1.3 | 1.5 |
| CL54133384 | 0.7 | | | 1 800 | 2.1 | 2.0 | 2.4 |
| CL54178387 Höhenverlängerung | 1.15 | | | 1 800 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |

| TPV-Aufnahme | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---|------|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | | L35G | L45H | L50H |
| CL11392685 | 1.0 | | | 2 200 | 1.6 | | |
| CL11392702 Höhenverlängerung | 1.7 | | | 2 200 | 1.0 | | |
| CL11392699 | 1.3 | x | | 2 400 | | 1.7 | 2.0 |
| CL11392708 Höhenverlängerung | 2.05 | | | 2 400 | | 1.1 | 1.3 |

Volvo Steinsortier-Schaufel

Für Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Landschaftsbau ist die Steinsortierschaufel ideal für das Entsorgen von Felsbrocken, Schmutz- und Erdfilter oder das Säubern von Schutt von Feldern. Das intelligente Design hält Steine, Felsbrocken und Abraum in der Schaufel, während der Bediener mit der Maschine gräbt.

Um dauerhafte Leistung sicherzustellen wird Brinell Stahl an kritischen Stellen der Schaufelkonstruktion verwendet.



Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| Z-Aufnahme | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L30G | L35G |
| CL11391035- LW44 | 0.6 | | x | 1900 | 3.0 | |
| CL11391036 - LW88 | 0.6 | | x | 1900 | 3.0 | |
| CL11391257- LW93 | 0.8 | | x | 2 000 | 2.1 | 2.4 |

| TPV-Aufnahme | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L50H |
| CL11391028- LW90 | 1.2 | | x | 2 250 | 2.1 | 2.3 |

| TPZ-Aufnahme | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|--|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | |
| CL11391029- LW90 | 1.2 | | x | 2 250 | 2.1 | |

LW = Strebenabstand in mm.

Volvo Klemmen-Schaufel

Die Klemmschaufel wurde für die Recyclingindustrie zum Verladen von Ästen, Blättern, Gartenabfällen und sperrigem Material entwickelt.

Die Schaufel ist mit einer einzelnen Klemme bestückt und wird von zwei hydraulischen Zylindern betrieben.



Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| Z-Aufnahme | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL2878504 | 1.0 | x | | 2 000 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| CL2878505 | 1.2 | x | | 2 000 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| CL2878506 | 1.4 | x | | 2 000 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |

| TPV-Aufnahme | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|------|----------------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langer Ausleger |
| CL11390890 | 1.8 | | | 2 250 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
| CL11391272 | 1.6 | | | 2 250 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |

| TPZ-Aufnahme | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L45H Langer Ausleger |
| CL11391267 | 1.6 | | | 2 250 | 1.6 | 1.4 |
| CL11391268 | 1.8 | | | 2 250 | 1.4 | 1.2 |

Volvo -Leichtmaterialschaufel

Die Leichtgut-Schaufel ist die Volvo-Schaufel mit dem größten Fassungsvermögen. Mit bestmöglichen Sichtverhältnissen und Kippwinkel ist sie dafür ausgelegt, überragende Leistung zu liefern, wenn leichtes und lose verpacktes Material geladen wird.



Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| P-Aufnahme | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|---------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L20H/Electric | L25H/Electric |
| CL11391064 | 1.5 | x | | 1 800 | 1.0 | 1.1 |

| Z-Aufnahme | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L25 Electric | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL11391005 | 1.2 | x | | 1 800 | 1.3 | | |
| CL11391104 | 1.6 | x | | 2 100 | | 1.2 | 1.1 |
| CL11391032 | 1.8 | x | | 2 100 | | 1.0 | 0.9 |
| CL11391112 | 2.0 | x | | 2 100 | | 0.9 | 0.8 |

| TPV-Aufnahme | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|----------------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H Langer Ausleger |
| CL11391077 | 2.0 | x | | 2 100 | | | |
| CL11391170 | 2.5 | x | | 2 250 | 1.0 | 0.8 | 1.1 |
| CL11391224 | 2.2 | x | | 2 400 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |

| TPZ-Aufnahme | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L45H Langer Ausleger |
| CL11391083 | 1.4 | x | | 2 000 | | |
| CL11390985 | 2.0 | x | | 2 250 | 1.3 | 1.1 |

Volvo Hochkipp-Schaufel – Leichtes Material

Speziell geeignet für Abfallentsorgung und Grün-Recycling sowie andere Applikationen, bei denen Material mit geringer Dichte bewegt werden muss, ist die Hochkippschaufel eine Schaufel mit hoher Kapazität mit erweiterter Schütt- und Kipphöhe.

Die strapazierfähige Schaufel wird hydraulisch von einem integrierten Rahmen gehoben, was ihr erlaubt, hohe Lastempfänger ohne Gefährdung der Maschinenstabilität zu erreichen.



Die Schaufel ist mit vorgebohrtem Schaufelmesser aus extrem robusten Stahl (Hardox 400) erhältlich. Sie kann mit einem 1- oder 3-teiligen Unterschraubmesser aus Hardox 400 als Option ausgestattet werden. Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

Z-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---|------|
| | m ³ | BOE | Zähne | | L30G | L35G |
| CL11392131 | 1.5 | x | | 2 000 | 1.0 | 1.1 |
| CL2878509 | 2 | x | | 2 100 | | 0.8 |

TPV-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---|------|------|
| | m ³ | BOE | Zähne | | L35G | L45H | L50H |
| CL2878748 | 1.5 | x | | 2 000 | 0.9 | | |
| CL11391250 | 2.0 | x | | 2 250 | | 1.0 | 1.2 |
| CL11391251 | 2.3 | x | | 2 250 | | 0.8 | 1.0 |
| CL11391043 | 3.0 | x | | 2 400 | | 0.5 | 0.7 |

TPZ-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite mm | Produkte/Materialdichte (t/m ³) |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---|
| | m ³ | BOE | Zähne | | L45H |
| CL11391248 | 2.0 | x | | 2 250 | 1.1 |
| CL11391249 | 2.3 | x | | 2 250 | 0.9 |
| CL11391040 | 3.0 | x | | 2 400 | 0.6 |

Volvo Müll-schaufel

Egal ob Grünabfälle oder Kunststoffmüll – von Gipsplatten bis hin zu Anwendungen in der Landwirtschaft bietet die Abfallschaufel dank ihres einzigartigen Designs eine langanhaltende Leistung bei jeder Aufgabe im Bereich des Abfallmanagements.

Die Konstruktion kann bis zu 25 % mehr Material pro Ladung zusammenpressen und besteht aus 2 hochfesten Hydraulikzylindern und 7 Greifarmen. Das macht sich mit optimaler Löffelfüllung und effizientem Halt der Ladung bezahlt.



Die Schaufel ist mit vorgebohrtem Schaufelmesser aus extrem robusten Stahl (Hardox 400) erhältlich. Sie kann mit einem 1- oder 3-teiligen Unterschraubmesser aus Hardox 400 als Option ausgestattet werden. Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| Verkaufs-Code | TPV-Aufnahme | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|------|----------------------|
| | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langer Ausleger |
| CL54827177 | 1.5 | x | | 2 250 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 |

Volvo -Schrottschaufel

Die Schrottschaufel wurde für den Umschlag von einer Vielzahl von Materialien auf der Baustelle und in industriellen Applikationen entwickelt. Sie ist das ideale Werkzeug für sehr sperrige, ungleichmäßig geformte Materialien.

Die Schaufel verfügt über zwei oben angeschlagene, per Hydraulikzylinder betätigte Klemmbacken. Die beiden oben angeschlagenen Klemmbacken können unabhängig voneinander bedient werden und Materialien in unterschiedlicher Größe mit nur einer Schaufelladung aufnehmen. Während der Materialhandhabung bieten sie einen sicheren Griff.



Verschleißteile können Sie auf Seite 24 finden.

| TPV-Aufnahme | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|----------------------|------|-----------------------|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langes Hubgerüst |
| CL11391262 | 1.2 | x | x | 2 250 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 |
| CL11390891 | 1.6 | x | | 2 250 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |

| TPZ-Aufnahme | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---|--|----------------------|--|
| Verkaufs-Code | Füllmenge | Verschleißteile | | Breite | Produkte/Materialdichte (t/m ³) | | | |
| | m ³ | BOE | Zähne | mm | L45H | | L45H Langer Ausleger | |
| CL11390892 | 1.5 | x | x | 2 250 | 1.7 | | 1.5 | |

Verschleißteile

Halten Sie Produktivität und Maschinenbetriebszeiten mit einer Bandbreite von erhältlichen Original Volvo Ersatzteilen aufrecht - alle gedeckt von der Standard Volvo Garantie. Ersetzen Sie verschlissene Zähne, Adapter und auch anschraubbare Kanten, um Ihr Zubehör in guten Zustand über die Jahre zu halten.

Unterschraubmesser

Verlängern Sie Ihre Serviceintervalle bis zu fünfmal - dank dem Extraschutz, der der Schaufel hinzugefügt wurde.



Volvo direkt anschraubbare Kanten sind aus 400 Brinell Hartstahl gefertigt und sind in einem Stück oder als dreiteilige Version erhältlich.

| Unterschraubmesser | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|
| Verkaufs-Code | Breite | Dicke | Bau | | Produkte | | | | | | | |
| | mm | mm | 1-teilig | 3-teilig | L20H | L20 Electric | L25H | L25 Electric | L30G | L35G | L45H | L50H |
| CL11391067 | 1 650 | 20 | x | | x | x | x | | | | | |
| CL11391146 | 1 650 | 20 | | x | x | x | x | | | | | |
| CL11391019 | 1 800 | 20 | x | | x | x | x | x | | | | |
| CL11391020 | 1 800 | 20 | | x | x | x | x | | | | | |
| CL11391034 | 1 900 | 20 | x | | x | | x | | x | x | | |
| CL11391068 | 2 000 | 20 | x | | x | | x | | x | x | | |
| CL11391147 | 2 000 | 20 | | x | x | | x | | x | x | | |
| CL11391069 | 2 100 | 20 | x | | | | | | x | x | | |
| CL11391015 | 2 250 | 25 | x | | | | | | | x | x | x |
| CL11391016 | 2 250 | 25 | x* | | | | | | | | x | x |
| CL11391017 | 2 250 | 25 | | x | | | | | | | x | x |
| CL11391018 | 2 250 | 25 | | x* | | | | | | | x | x |
| CL11391070 | 2 400 | 20 | x | | | | | | | | x | x |
| CL53286289 | 2 400 | 20 | | X | | | | | | | x | x |
| CL11391071 | 2 500 | 20 | x | | | | | | | | x | x |

*HD-BOE Material Hardox 500.

Volvo Zahnsystem

Konzipiert, um hohen Kräften und extremen Stress standzuhalten, passen Zähne, Adapter und Schaufel zur Verstärkung und Verschleißschutz perfekt zusammen, und um lange Austauschintervalle sicherzustellen. Das zuverlässige Zahnsystem bietet ein patentiertes Sperrgerät für schnelle Montage und Abnahme.



Allzweckzahn

Allzweckzähne geben der Unterseite der Schaufel ein glattes und sauberes Profil. Selbstschärfend. (GPL)



Abrasives Material

Zähne für abrasives Materialhandling und wo Extradurchdringung erforderlich ist. Leichte Unterschneidung durch die das Schaufelmesser optimal geschützt wird. Selbstschärfend. (AML)



Anschraub-Adapter

Zweibeiniger Adapter verschraubt mit Schaufelkante. Optimaler Schutz für das Schaufelmesser. (BN)



Bündig montierter geschweißter Adapter

Bündig montierter Anschweiß-Adapter für Lader und speziell für Bodenschaukeln. Gibt dem Schaufelboden ein glattes und sauberes Profil. (FC)

Mehr Informationen über das Angebot an Anbaugeräten von Volvo CE finden Sie im Attachment Selector Tool für Smartphones.

Verfügbar für IOS im App Store sowie für Android im Play Store und im China Android Store. Es sind nicht alle Produkte auf allen Märkten erhältlich.

Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht zwingend die Standardversion der Maschine.



Volvo Material -Handling-Arm

Der Material-Handling-Arm verfügt über eine mechanische Teleskopsektion mit vier verschiedenen Positionen, einen eingebauten mechanischen Endanschlag, der zur sicheren und effizienten Handhabung einer Vielzahl von Lasten beiträgt. Der leichte Ausleger sorgt für eine hohe Standfestigkeit der Maschine, während die kastengeschweißte Konstruktion zu einer hervorragenden strukturellen Festigkeit und Haltbarkeit beiträgt. Das kastenförmige Rahmendesign bietet eine ungehinderte Sicht auf den Hubhaken und die Last.



Handeln Sie getrost Lasten im Vertrauen in Ihren Kompakt-Radlader und wissend, wozu er fähig ist. Volvo liefert ein volles Paket an Sicherheit und rechtlicher Dokumentation für diese Applikation.



Z-, TPZ- und TPV-Aufnahme

| Verkaufs-Code | Länge, vollständig eingefahren | Vollausgefahrte Länge | Hubarmgewicht | Produkte/max. Nutzlast (kg) | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------|-------|
| | mm | mm | kg | L35G | L45H | L50H |
| CL2878017 (TPZ) | 2 420 | 3 020 | 235 | 1 375 | 1 550 | |
| CL2878018 (TPV) | 2 420 | 3 020 | 255 | 1 380 | 1 400 | 1 650 |

Z-Aufnahme | Offene Rahmenausführung

| Verkaufs-Code | mind. Reichweite | Max Reichweite | Hubarmgewicht | Produkte/max. Nutzlast (kg) | | | |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------------|-------|
| | mm | mm | kg | L25 Electric | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL54590116 | 2 165 | 2 765 | 165 | 1 100 | | | |
| | 2 130 | 2 730 | 165 | | 1 300 | 1 250 | |
| | 2 235 | 2 835 | 165 | | | | 1 400 |

P-Aufnahme | Offene Rahmenausführung

| Verkaufs-Code | mind. Reichweite | Max Reichweite | Hubarmgewicht | Produkte/max. Nutzlast (kg) | |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | mm | mm | kg | L20 Electric | L25 Electric |
| CL53008320 | 2 155 | 2 755 | 160 | 700 | |
| | 2 155 | 2 755 | 160 | | 800 |

Volvo Log-Greifer

Der Log-Greifer dient zweckgebunden zum Umschlag und Sortieren von verschiedenen Arten von Holz, einschließlich von ganzen Baumstämmen. Mit langen Zinken und einem Klemmenarm - mit großer Öffnung - erlauben die Greifer effektives und präzises Laden und Entladen.

Das originale Volvo Greifer-Design liefert optimale Arbeitsleistung, die es ermöglicht, Arbeit schnell und sicher zu erledigen.



| Z-Aufnahme | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|----------------------|------|
| Verkaufs-Code | Greiferfläche | Greiferbreite | Produkte | | |
| | m ³ | mm | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL2877852 | 0.40 | 1 300 | x | x | x |

| TPV-Aufnahme | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|----------------------|------|----------------------|
| Verkaufs-Code | Greiferfläche | Greiferbreite | Produkte | | | |
| | m ³ | mm | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langer Ausleger |
| CL11391346 | 0.60 | 1 610 | x | x | x | x |

Volvo Paletten- Gabel

Das Gabel-Design ist optimiert, um ausgezeichnete Sichtverhältnisse zu bieten - der Paletten- gabelrahmen und die Zinken besorgen glattes Beladen und Bewegen von Materialien in unebenem Terrain auf der Baustelle. Ob Sie nun eine volle Palette bewegen oder einzelne Gegenstände wie zum Beispiel Kanalrohre, die Volvo Paletten- gabel ist dazu bestens geeignet.



Der Volvo Zubehörhalter und die Gabelrahmen wurden unter Rücksicht auf die Sichtverhältnisse entwickelt; das Ergebnis sind branchenführende Sicherheit und Produktivität.



| P-Aufnahme | | | | |
|---------------|--------|---------|--------------------------|---------------|
| Verkaufs-Code | Breite | Gewicht | Produkte/Klassifizierung | |
| | mm | kg | L20H/Electric | L25H/Electric |
| CL11390275 | 1 345 | 90 | FEM2B | FEM2B |

| Z-Aufnahme | | | | | | |
|---------------|--------|---------|--------------------------|-------|----------------------|-------|
| Verkaufs-Code | Breite | Gewicht | Produkte/Klassifizierung | | | |
| | mm | kg | L25Electric | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL2812454 | 1 345 | 95 | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| CL2878728 | 1 720 | 145 | | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| CL11390572 | 1 450 | 105 | | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| CL2879011 | 1 450 | 150 | | FEM3B | FEM3B | FEM3B |
| CL2878924 | 1 720 | 170 | | FEM3B | FEM3B | FEM3B |

| TPV-Aufnahme | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Verkaufs-Code | Breite | Gewicht | Produkte/Klassifizierung | | | | |
| | mm | kg | L35G | L45H | L45H Langer Ausleger | L50H | L50H Langer Ausleger |
| CL2877896 | 1 345 | 100 | FEM2B | | | | |
| CL2805036 | 1 450 | 125 | | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| CL11390657 | 1 480 | 210 | | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty |
| CL2878898 | 2 000 | 285 | | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty |

| TPZ-Aufnahme | | | | | |
|---------------|--------|---------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Verkaufs-Code | Breite | Gewicht | Produkte/Klassifizierung | | |
| | mm | kg | L35G | L45H | L45H Langer Ausleger |
| CL2812977 | 1 345 | 95 | FEM2B | | |
| CL2803641 | 1 450 | 125 | | FEM2B | FEM2B |
| CL2878399 | 1 480 | 190 | | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty |

| SSL-Aufnahme | | | | | |
|---------------|--------|---------|--------------------------|---------------|-------|
| Verkaufs-Code | Breite | Gewicht | Produkte/Klassifizierung | | |
| | mm | kg | L20H/Electric | L25H/Electric | L30G |
| CL11390372 | 1 345 | 105 | FEM2B | FEM2B | FEM2B |



| Gabelzinken | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------|--------------------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|------------------|------------------|
| Verkaufs-Code werkseitig/lose | Breite | Länge | Produkte/Klassifizierung | | | | | | | |
| | mm | mm | L20H | L25H | L20 Electric | L25 Electric | L30G | L35G | L45H | L50H |
| CL2890382/CL11391962 | 100 | 1 000 | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | |
| CL2890377/CL11391963 | 100 | 1 100 | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | |
| CL2890381/CL11391964 | 100 | 1 200 | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | |
| CL2890380/CL11391965 | 100 | 1 300 | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | |
| CL2890379/CL11391966 | 100 | 1 400 | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | |
| CL2890378/CL11391967 | 100 | 1 500 | | | | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | |
| CL2892053/CL11391968 | 100 | 1 600 | | | | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | |
| CL2891236/CL11391956 | 125 | 1 000 | | | | | | FEM3B | FEM3B | FEM3B |
| CL2891237/CL11391957 | 125 | 1 100 | | | | | | FEM3B | FEM3B | FEM3B |
| CL11392154/CL11391958 | 125 | 1 200 | | | | | | FEM3B | FEM3B | FEM3B |
| CL2891239/CL11391959 | 125 | 1 300 | | | | | | FEM3B | FEM3B | FEM3B |
| CL2891241/CL11391961 | 125 | 1 500 | | | | | | FEM3B | FEM3B | FEM3B |
| CL2878830/CL11391970 | 150 | 1 200 | | | | | | | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty |
| CL2892826/CL11391971 | 150 | 1 500 | | | | | | | FEM3B Heavy Duty | FEM3B Heavy Duty |

Volvo Gabelrahmen mit hydraulischer Gabelzinkenverstellung

Der Gabelrahmen mit hydraulischer Zinkenverstellung ermöglicht eine Veränderung des Zinkenabstands während der Arbeit, ganz einfach und unkompliziert direkt von der Kabine aus über die dritte Hydraulikfunktion.

Die hydraulische Verstellfunktion spart Zeit und reduziert die Gefahren einer manuellen Verstellung der Zinken. Sie können also die optimale Zinkenbreite für die Größe der jeweiligen Arbeit anpassen.

Die gekrümmten Gabelzinken sorgen für gute Sicht.



| Z-Aufnahme | | | | | | |
|----------------|--------|---------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Verkaufs-Code | Breite | Gewicht | Produkte/Klassifizierung | | | |
| | mm | kg | L25 Electric | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL55010518 | 1 500 | 230 | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| Nutzlast (kg)* | | | 1 500/2 000 | 1 800/2 400 | 1 700/2 300 | 2 000/2 500 |

*gemäß EN 474-3 60 %/80 %, Schwerpunkt 500 mm

Volvo Gabelrahmen mit hydraulischer Gabelzinken- und Seitenverstellung

Mit allen Vorteilen der hydraulischen Gabelzinkenverstellung sowie zusätzlichem Seitenversatz. Diese Funktion kann die Zinken seitlich verschieben. Sie wird bequem von der Kabine aus bedient, einfach durch Aktivieren des Schalters und der dritten Hydraulikfunktion.

Dies erspart umständliches Manövrieren und Verfahren der Maschine zum Ausrichten der Gabelzinken an der Last. Das ist besonders praktisch bei beengten Platzverhältnissen. Es spart Zeit und verkürzt die Taktzyklen.



| Z-Aufnahme | | | | | |
|----------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Verkaufs-Code | Breite | Gewicht | Produkte/Klassifizierung | | |
| | mm | kg | L30G | L30G Langer Ausleger | L35G |
| CL55010537 | 1 500 | 230 | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| Nutzlast (kg)* | | | 1 800/2 400 | 1 700/2 300 | 2 000/2 500 |

*gemäß EN 474-3 60 %/80 %, Schwerpunkt 500 mm

V O L V O